

Premium-Solarmodule. Maximale Effizienz.

N-Type monokristalline Module von 695 bis 720 W mit modernster TOPCon-Zelltechnologie. Europäische Technologie, 25 Jahre Garantie und Wirkungsgrad ueber 23%.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

■ Zelltyp

N-type TOPCon Monokristallin

■ Glas

2,0 mm AR-Temperglas

■ Schneelast

5.400 Pa

■ Temperaturbereich

-40 C bis +85 C

■ Gewicht

37,6 kg

■ Konfiguration

408 Zellen (6×68)

■ IP-Schutzart

IP68

■ Windlast

2.400 Pa

■ Max. Systemspannung

1.500 V DC

■ Garantie

25 Jahre Leistungsgarantie

SOLAR-CARPORTS

Erzeugen Sie saubere Energie und schuetzen Sie gleichzeitig Fahrzeuge und Flaechen

■ Tankstellen

Integrierte Ueberdachungen ueber Zapfsaeuleninseln und Parkbereichen. Erzeugung, die bis zu 50% des Stationsverbrauchs kompensiert.

■ Flotten und Logistik

Kombination mit E-Ladepunkten fuer Elektrofahrzeugflotten. Direkter Eigenverbrauch zur Senkung der Betriebskosten.

■ Gewerbeparkplaetze

Grosse ueberdachte Flaechen, die Energie fuer das Einkaufszentrum erzeugen und gleichzeitig Fahrzeuge vor Sonne und Regen schuetzen.

VERWANDELN SIE JEDE FLAECHE IN ENERGIE

Unsere Ingenieure planen die optimale Solaranlage fuer Ihren Standort und maximieren Erzeugung und Investitionsrendite.

Eneraq

info@eneraq.com · eneraq.com/de/solutions/solar-energy

Europäische Technologie · Eigene F&E