

Panneaux Solaires Premium. Efficacite Maximale.

Panneaux monocristallins de type N de 695 a 720 W avec technologie de cellules TOPCon de derniere generation. Technologie europeenne, garantie de 25 ans et efficacite superieure a 23%.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ Type de Cellule

N-type TOPCon Monocristallin

■ Verre

2.0 mm verre trempe AR

■ Charge de Neige

5 400 Pa

■ Plage de Temperature

-40 C a +85 C

■ Poids

37,6 kg

■ Configuration

408 cellules (6×68)

■ Indice IP

IP68

■ Charge de Vent

2 400 Pa

■ Tension Max. Systeme

1 500 V DC

■ Garantie

25 ans de performance

OMBIERES SOLAIRES

Generez de l'energie propre tout en protegeant vehicules et espaces

■ Stations-Service

Ombieres integrees sur les ilots de distribution et zones de stationnement. Production compensant jusqu'a 50% de la consommation de la station.

■ Flottes et Logistique

Combinaison avec des bornes de recharge VE pour les flottes de vehicules electriques. Autoconsommation directe reduisant les couts operationnels.

■ Parkings Commerciaux

Grandes surfaces couvertes generant de l'energie pour le centre commercial tout en protegeant les vehicules du soleil et de la pluie.

TRANSFORMEZ CHAQUE SURFACE EN ENERGIE

Nos ingenieurs conçoivent l'installation solaire optimale pour votre espace, maximisant la production et le retour sur investissement.

Eneraq

info@eneraq.com · eneraq.com/fr/solutions/solar-energy

Technologie européenne · R&D propre