

Фотоэлектрические панели премиум-класса. Максимальная эффективность.

Монокристаллические панели N-типа мощностью от 695 до 720 W с ячейками TOPCon последнего поколения. Европейские технологии, гарантия 25 лет и КПД выше 23%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Тип ячейки

Монокристаллическая N-type TOPCon

■ Стекло

Закалённое стекло 2.0 mm с AR-покрытием

■ Снеговая нагрузка

5,400 Pa

■ Диапазон температур

-40 C до +85 C

■ Масса

37.6 kg

■ Конфигурация

408 ячеек (6x68)

■ Степень защиты IP

IP68

■ Ветровая нагрузка

2,400 Pa

■ Макс. напряжение системы

1,500 V DC

■ Гарантия

25 лет на производительность

СОЛНЕЧНЫЕ НАВЕСЫ

Вырабатывайте чистую энергию, защищая транспорт и территорию

■ АЗС

Навесы, интегрированные над топливораздаточными островками и парковочными зонами. Выработка компенсирует до 50% потребления станции.

■ Автопарки и логистика

Сочетание с зарядными станциями для парков электромобилей. Прямое собственное потребление снижает эксплуатационные расходы.

■ Коммерческие парковки

Большие крытые площади, вырабатывающие энергию для торгового центра и одновременно защищающие автомобили от солнца и дождя.

ПРЕВРАТИТЕ КАЖДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ В ЭНЕРГИЮ

Наши инженеры проектируют оптимальную солнечную установку для вашего объекта, максимизируя выработку и окупаемость инвестиций.

Eneraq

info@eneraq.com · eneraq.com/ru/solutions/solar-energy

Европейские технологии · Собственные R&D