

高端光伏组件。极致转换效率。

695 至 720 W N型单晶光伏组件，采用最新一代 TOPCon 电池技术。欧洲技术、25 年质保，转换效率超过 23%。

技术参数

■ 电池类型	■ 电池配置
N型 TOPCon 单晶	408 片电池（6x68）
■ 玻璃	■ 防护等级
2.0 mm AR 镀膜钢化玻璃	IP68
■ 雪荷载	■ 风荷载
5,400 Pa	2,400 Pa
■ 工作温度范围	■ 最大系统电压
-40 C 至 +85 C	1,500 V DC
■ 重量	■ 质保
37.6 kg	25 年功率质保

光伏车棚

在为车辆与场地遮蔽的同时产出清洁电力

■ 加油站	■ 商业停车场
在加注岛与停车区上方集成车棚。发电量最高可抵消加油站 50% 的用电量。	大面积遮蔽结构，在为车辆遮挡日晒雨淋的同时为购物中心供电。
■ 车队与物流	
与电动汽车充电桩结合，服务于电动车队。直接自发自用，降低运营成本。	

让每一处场地都成为发电资源

我们的工程师为您的场地设计最优光伏方案，最大化发电量与投资回报率。

Eneraq
info@eneraq.com • eneraq.com/zh/solutions/solar-energy
欧洲技术 • 自主研发